



Coffret à portillon



Alimentation



Batterie



Contrôleur

Contrôle d'accès

Continuité de fonctionnement en cas de coupure réseau ou coupure électrique

Liberté de choix des systèmes d'identification

Alarme intrusion et alarmes techniques

Levée de doute par couplage vidéo surveillance

Modélisation d'automatismes en « click & drop »

Supervision temps-réel et télésurveillance

Multisites, multi-administrateurs, gestion globale et locale

- **SURACT® - 4 Lecteurs / 12 entrées / 4 sorties**
 - Logiciel SURACT® inclus, licence illimitée
 - 1 carte contrôleur full-IP natif, fixation sur rail din
 - Connecteurs pour 4 lecteurs d'accès, extensible par carte 2 ou 4 lecteurs en option
 - 12 entrées contacts, extensible par carte 8 en option
 - 4 sorties relais, extensible par carte 8 en option
 - 1 prise réseau Ethernet
 - Fusible électronique
 - Paramétrage adresse IP privée et publique
 - Logiciel téléchargeable
 - Paramétrages des badges et profils d'accès téléchargeables
 - Fonctions d'automatismes téléchargeables
 - Gestion mémoire locale 4000 Badges (extensible)
 - Mémoire locale pour 1000 historiques horodatés (extensible)
 - Détection de coupure du réseau informatique
- **Coffret métal, alimentation incluse**
 - Dimensions extérieures (Lxhxp) : 320 x 390 x 89
 - Poids : 3,3kg
 - Acier / Laque poudre epoxy
 - Portillon sur charnières avec fermeture par serrure à clé
 - Rails DIN, bornier
 - Alimentation chargeur à découpage 220V / 12V / 3A (IZYX PSXM 1203)
 - Indicateur LED : présence secteur
 - Indicateur LED : sortie 12V ok
 - Indicateur LED : batterie ok
 - Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension
 - Contact d'autoprotection à l'ouverture
 - Option : microswitch sur rail DIN
- **Batterie 12V 7Ah**
 - VRLA - Valve Regulated Lead Acid / AGM - Absorbed Glass Mat
 - ABS FR (Flamme Retardante) / UL94 V-0
 - Dimensions (L x l x h) : 151 x 65 x 94/100 mm
 - Poids : 2Kg